

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



RI-108P36IR

Sensor de Imagen	1/3" Panasonic 2.0 Megapixel
Resolución Horizontal	2MP
Compresión	H.264
S/N Ratio	>50db
PTZ	
Velocidad horizontal	45°/S
Rango horizontal	0°~360°
Velocidad Rotación Tilt	30°/s
Rango Rotación Tilt	0°~90°
Auto Flip	Soporta
Velocidad de Ratio	Soporta
Scaneo 360°	Soporta
Scaneo A-B	Soporta
Presets	220
Tours	3 grupos
Puntos	Max. 16 puntos
Lente	
Longitud de enfoque	4.6mm-165mm
Control de enfoque	Zoom 36X Óptico
Visión Nocturna	
LED	∅42x6PCS
Rango IR	60m
Auto Control IR LED	PWM
Red	
Protocolo de red	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
ONVIF	Soporta
Interfaz de red	RJ45, soporta 10M/100M IP DATA
General	
Protocolo IP	IP66
Temperatura de operación	Interior: 0°~ +40° Exterior: -40°~ +60°
Operación Humedad	≤90% No condensado
Calentador & Ventilador	Auto temperature control
Fuente de alimentación	DC12V 2A/3A
Protección contra rayos	Tensión transitoria 6000V
Dimensiones	29.5x28x17(cm)
Peso	4.2Kgs