

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## RI-20P5IR

Sensor de imagen	1/2.9" SONY 2.1 Megapixel
Resolución Horizontal	2MP
Compresión	H.264/H.265
Ratio S/N	>50db
<b>PTZ</b>	
Vel. Rotación Horizontal	30°/S
Rango Rotación Horizontal	0°~200°
Velocidad de rotación Tilt	25°/S
Rango de rotación Tilt	-45°~40°
Escaneo A-B	Soporta
Puntos Preset	220
Tours	3 grupos
Puntos	Max.16 puntos
<b>Lente</b>	
Longitud de Foco	2.7mm-13.5mm
Control de Foco	5X Zoom Óptico
<b>Visión nocturna</b>	
LED	4PCS Array IR LEDES + 2PCS Laser Lamp
Rango IR	100m
Auto Control IR LED	PWM
<b>Red</b>	
Protocolo de red	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
ONVIF	Soporta
Interfaz de red	RJ45, soporta 10M/100M IP DATA
<b>General</b>	
Protección IP	IP66
Temperatura de operación	Indoor: 0°~ +40° Outdoor: -40°~ +60°
Humedad de operación	≤90% Non Condensing
Calentador & Ventilador	Auto control de temperatura
Fuente de alimentación	DC12V/3A
Protección contra rayos	Transient voltage 6000V
Dimensiones	39.6x19.6x16(cm)
Peso	3Kgs